

Светильник для ландшафтного освещения PGR R110 под лампу с цоколем GU10

Светильник PGR R используется для ландшафтного освещения: приусадебные территории, садово-парковые зоны, пешеходные зоны, дорожки и тротуары. Применим в зоне парковки.



СВЕТИЛЬНИКИ ПОД ЛАМПУ С ЦОКОЛЕМ GU10

Замена лампы без демонтажа светильника

МОНТАЖНЫЙ СТАКАН В КОМПЛЕКТЕ

ПОДХОДЯТ ДЛЯ ДИММИРУЕМЫХ ЛАМП




PGR R110



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Материал корпуса: алюминий
- Накладная монтажная рамка: нержавеющая сталь
- Материал рассеивателя: закаленное стекло
- Патрон: GU10
- Максимальная мощность лампы: 50 Вт*
- Входное напряжение: ~230 В
- Гарантийный срок: 2 года

* Лампа в комплект поставки не входит



PGR R110 GU10

Код для заказа	Штрих-код	Артикул	Рекомендуемые источники света	Размеры ØАхС, мм	Установочные размеры, мм	Длина сетевого провода, см	Вес, кг	Упак. шт.
5040052	4895205040052	PGR R110 GU10-1 Chrome 230V IP67	PLED-SP GU 10 JAZZWAY PLED-JCDRC GU 10 JAZZWAY	Ø110x110	100	20	0,500	1/20