

НОВИНКА

Световой указатель Vision серии Advanced

Накладной светодиодный аварийно-эвакуационный световой указатель Vision предназначен для обозначения эвакуационных выходов и указания путей эвакуации. Корпус светового указателя Vision изготовлен из неподдающего горению пластика. Внутри корпуса светового указателя установлен светодиодный модуль мощностью 3W, который позволяет минимизировать затраты электроэнергии и при этом обеспечивает требуемый уровень яркости и равномерности подсветки пиктограммы, что в свою очередь гарантирует её контрастность и читаемость. Для автономной работы в корпусе светового указателя Vision установлена никель-кадмиевая аккумуляторная батарея, обеспечивающая работу светового указателя Vision в аварийном режиме не менее 3 часов. Световой указатель Vision снабжен светодиодным индикатором, который сигнализирует о присутствии сети питания, заряде аккумуляторной батареи и сообщает о возникновении неполадок. Световые указатели Vision комплектуются кнопкой ручного тестирования и системой самодиагностики Self-test.

Технические характеристики:

- ▶ Мощность 3W
- ▶ Входное рабочее напряжение 230V AC 50/60Hz
- ▶ Корпус из поликарбоната
- ▶ Класс защиты IP20
- ▶ Класс электробезопасности II
- ▶ Тип аккумуляторной батареи Ni-Cd
- ▶ Время работы в аварийном режиме 3 часа
- ▶ Время заряда аккумуляторной батареи: 24 часа
- ▶ Рабочий температурный диапазон 0 ... +45°C
- ▶ Размер светового указателя: 335x150x75 мм
- ▶ Дальность распознавания – 30 м

Преимущества:

- ▶ Соответствие требованиям пожарной безопасности (НПБ 249-97);
- ▶ Соответствие требованиям ГОСТ IEC 60598-2-22-2012;
- ▶ Соответствие требованиям ГОСТ Р 12.4.026-2001;
- ▶ Наличие системы самодиагностики (Self-test);
- ▶ Гарантия 3 года



НОВИНКА

Световой указатель Vision серии Advanced

Артикул	Наименование
V1-EM-00432-21A01-4000365	Световой указатель "ВАРТОН" Vision серии Advanced 3W IP20 3ч

Пиктограммы			
	V5-EM03-60.003.003		V5-EM03-60.003.017
	V5-EM03-60.003.013		V5-EM03-60.003.018
	V5-EM03-60.003.016		V5-EM03-60.003.024
	V5-EM03-60.003.022		V5-EM03-60.003.019
			V5-EM03-60.003.023
			V5-EM03.60.003.021

