

AirQub RZhD

ДЛЯ ВЫСОКОМАЧТОВЫХ
ОСВЕТИТЕЛЬНЫХ
УСТАНОВОК

Описание:

Светодиодный светильник высокой мощности. Модульная конструкция. Радиатор из литого алюминия, детали корпуса из стали.

Назначение:

Предназначен для внедрения в составе высокомачтовых осветительных установок.

Монтаж:

Монтируется на корону высокомачтовой осветительной установки с помощью поворотной монтажной скобы.

Угол поворота от 0° до 135° с шагом 5°.

Характеристики:

Класс защиты от поражения электрическим током: I

Степень защиты: IP67

Диапазон входного напряжения (AC): 154-308 В (50 Гц)

Коэффициент мощности: $\geq 0,95$

Коэффициент пульсации светового потока: $\leq 5\%$

Индекс цветопередачи: >70



Климатическое исполнение: УХЛ1

Управление: 1-10V, NEMA-разъем


Гарантия: 5 лет




AirQub RZhD 220Вт




| Артикул | Мощность, Вт | КЦТ, К | Световой поток, лм |
|---------------------------|--------------|--------|--------------------|
| D1-I0-HV0U1-04URG-6722040 | 220 | 4000 | 27900 |
| D1-I0-HV0U1-04URG-6722045 | 220 | 4500 | 27900 |
| D1-I0-HV0U1-04URG-6722050 | 220 | 5000 | 27900 |
| D1-I0-HV0U1-04URG-6722055 | 220 | 5500 | 27900 |




AirQub RZhD 440Вт




| Артикул | Мощность, Вт | КЦТ, К | Световой поток, лм |
|---------------------------|--------------|--------|--------------------|
| D1-I0-HV0U2-04URG-6744040 | 440 | 4000 | 55800 |
| D1-I0-HV0U2-04URG-6744045 | 440 | 4500 | 55800 |
| D1-I0-HV0U2-04URG-6744050 | 440 | 5000 | 55800 |
| D1-I0-HV0U2-04URG-6744055 | 440 | 5500 | 55800 |



AirQub RZhD 660Вт



| Артикул | Мощность, Вт | КЦТ, К | Световой поток, лм |
|---------------------------|--------------|--------|--------------------|
| D1-I0-HV0U3-04URG-6766040 | 660 | 4000 | 83700 |
| D1-I0-HV0U3-04URG-6766045 | 660 | 4500 | 83700 |
| D1-I0-HV0U3-04URG-6766050 | 660 | 5000 | 83700 |
| D1-I0-HV0U3-04URG-6766055 | 660 | 5500 | 83700 |



Типовая установка:

- ▶ Высота мачты: 30м
- ▶ Диаметр освещенной зоны: 60м
- ▶ Освещенность: >5лк

| Мощность светильника, Вт | Кол-во св-ков на короне |
|--------------------------|-------------------------|
| 220 | 8 |
| 440 | 6 |
| 660 | 4 |

