

OLYMP 2.0 GL

Серия универсальных промышленных светильников с закаленным стеклом



ОСОБЕННОСТИ

- ▶ Алюминиевый корпус
- ▶ Закаленное защитное стекло
- ▶ Устойчивость к химически агрессивным средам
- ▶ Применимость в пожароопасных зонах класса П-IIа
- ▶ Высокая светоотдача
- ▶ Широкий выбор оптики

Общая матрица серии:

| Светильники | Название серии | Мощность | КЦТ, К | Оптика | Исполнения |
|---|----------------|----------|--|--|---|
|  | Олимп 2.0 GL | 50Вт | <div style="display: flex; flex-direction: column; align-items: center;"> <div style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 10px; margin-bottom: 5px;"></div> 4000К <div style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 10px; background-color: #add8e6; margin-top: 5px;"></div> 5000К </div> | 12° 30° 30°x110° 60° 90° 120° |  |
|  | | 75Вт | | | |
|  | | 100Вт | | | |
|  | | 150Вт | | | |
|  | | 200Вт | | | |
|  | | 250Вт | | | |

Мощности и форм-факторы

Olymp 2.0 GL 50Вт



360x88x170 мм

Olymp 2.0 GL 150Вт



360x278x170 мм

Olymp 2.0 GL 75Вт



535x88x170 мм

Olymp 2.0 GL 200Вт



360x373x170 мм

Olymp 2.0 GL 100Вт



360x183x170 мм

Olymp 2.0 GL 250Вт



535x278x170 мм

Технические характеристики серии Olymp 2.0 GL

| | |
|---|---------------------|
| Диапазон входного напряжения (AC) | 100 - 305 В (50 Гц) |
| Диапазон входного напряжения (DC) | 130 - 300 В |
| Светоотдача | 130 лм/Вт |
| Индекс цветопередачи | >70 |
| Коэффициент мощности | ≥0,95 |
| Класс защиты от поражения электрическим током | I |
| Коэффициент пульсации | ≤5% |
| Степень защиты | IP65 |
| Тип климатического исполнения | УХЛ2 |
| Диапазон рабочих температур окружающей среды | -40°С ... +45°С. |
| Гарантия | 5 лет |
| Срок службы светодиодов | 50 000 часов |

