

Лента светодиодная PLS 12V IP20

Предназначена для внутренней декоративной подсветки различных элементов интерьера. Ленту используют для подсветки лестниц, ступеней, плинтусов, ниш, мебельных полок, витражей, арок, рабочей зоны для кухни.



НИЗКОЕ ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ

САМОКЛЕЯЩАЯСЯ ОСНОВА 3М


**ВОЗМОЖНО ПОДКЛЮЧЕНИЕ
ЧЕРЕЗ СЕНСОРНЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ**



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Источник света PLS 2835: светодиоды SMD2835
- Источник света PLS 5050: светодиоды SMD5050
- Входное напряжение: 12V
- Индекс цветопередачи: Ra > 75
- Угол светораспределения: 120°
- Температура эксплуатации: -25...+50 °C
- Срок службы PLS 2835: 30 000 часов
- Срок службы PLS 5050: 50 000 часов
- Гарантийный срок: 1 год

Используйте параллельный способ подключения



ВНИМАНИЕ! Кратность резки обозначена на ленте!



Код для заказа	Штрих-код	Артикул	Мощность, Вт/м	Кол-во светодиодов, шт./м	Цветовая темп., К (цвет свечения)	Световой поток, Лм/м	Длина x Ширина/ Кратность резки LxB/S, мм	Упак., шт.
2858023	4897062858023	PLS 2835/60 12V 3000K IP20	6	60	3 000	420-480	5000x8/50	1/40
2858009	4897062858009	PLS 2835/60 12V 6500K IP20	6	60	6 500	420-480	5000x8/50	1/40
2858955	4897062858955	PLS 2835/60 12V Blue IP20	6	60	синий	-	5000x8/50	1/40
5000322	4895205000322	PLS 2835/60 12V Green IP20	6	60	зеленый	-	5000x8/50	1/40
5000315	4895205000315	PLS 2835/60 12V Red IP20	6	60	красный	-	5000x8/50	1/40
2859075	4897062859075	PLS 2835/120 12V 3000K IP20	12	120	3 000	840-960	5000x8/25	1/40
2859051	4897062859051	PLS 2835/120 12V 6500K IP20	12	120	6 500	840-960	5000x8/25	1/40
327521	4610003327521	PLS 5050/30 12V 3000K IP20	7,2	30	3 000	360-450	5000x10/100	1/40
327545	4610003327545	PLS 5050/30 12V 6500K IP20	7,2	30	6 500	360-450	5000x10/100	1/40
327569	4610003327569	PLS 5050/30 12V Blue IP20	7,2	30	синий	-	5000x10/100	1/40
327583	4610003327583	PLS 5050/30 12V Green IP20	7,2	30	зеленый	-	5000x10/100	1/40
327606	4610003327606	PLS 5050/30 12V Red IP20	7,2	30	красный	-	5000x10/100	1/40
327620	4610003327620	PLS 5050/30 12V RGB IP20	7,2	30	RGB	-	5000x10/100	1/40
1000989	4690601000989	PLS 5050/60 12V 3000K IP20	14,4	60	3 000	720-900	5000x10/50	1/40
1000972	4690601000972	PLS 5050/60 12V 6500K IP20	14,4	60	6 500	720-900	5000x10/50	1/40
1001955	4690601001955	PLS 5050/60 12V RGB IP20	14,4	60	RGB	-	5000x10/50	1/40